

## Carro de soldadura automática

## HK-6B Carrito de soldadura continuo / incontinuo



- Es una máquina integradora, robusto y durable, conveniente y portátil.
- Diseño con centro de gravedad bajo, carrito tiene la tensión de remolque de 16KG, trabajar establemente.
- Tener asidero de control por imán, asidero de movimiento puede disminuir la fuerza de atracción magnética, es fácil de instalar.
- Se puede soldar por dos sentidos de izquierdo y de derecha, tiene interruptor de inducción en las dos caras de carrito. Carrito se detiene automáticamente después de terminar la soldadura.
- Es inteligente, con función de almacenamiento de memoria y recuperación de fallo de alimentación.
- Tener la función de apagar el arco voltaico, mejorar la calidad de la costura de soldadura de apagar el arco voltaico.
- Ingresar el largo de costura de soldadura y la velocidad de operación vacía por números, mostrar digitalmente, acortar más tiempo de establecimiento.

Orden No.	Modelo No.	Tensión entrada V/Hz	Tamaño de la máquina (mm)	Rango ajustable de pistola				Velocidad de recorrido (mm/min)	Método de impulsión	Peso (kg)
				Arriba y abajo	Delante y atrás	Ángulo de servicio	Ángulo de recorrido			
HW1254	HK-6B	AC220/50	259×259×264	45mm	45mm	44°/55°	±10°	150-1500	Impulsado por cuatro ruedas de caucho	6.9

## HK-6W Carrito de soldadura de ángulo vacilante



- Es una máquina integradora, robusto y durable, conveniente y portátil.
- Diseño con centro de gravedad bajo, carrito tiene la tensión de remolque de 16KG, trabajar establemente.
- Tener asidero de control por imán, asidero de movimiento puede disminuir la fuerza de atracción magnética, es fácil de instalar.
- Se puede soldar por dos sentidos de izquierdo y de derecha, tiene interruptor de inducción en las dos caras de carrito. Carrito se detiene automáticamente después de terminar la soldadura.
- Tener la función de apagar el arco voltaico, mejorar la calidad de la costura de soldadura de apagar el arco voltaico.
- Esta máquina tiene la función de vacilación, se puede optar diversos modelos de soldadura.
- Se puede ingresar la amplitud de vacilación, ángulo de vacilación, tiempo de residencia de izquierda y de derecha, y posición de desplazamiento de centro por números.
- Tubo digital muestra todos tipos de datos de ajuste, acortar más tiempo de establecimiento.
- Tiene la selección de modelo de vacilación en siguiente:

Orden No.	Modelo No.	Tensión entrada V/Hz	Tamaño de la máquina (mm)	Rango ajustable de pistola				parámetros de oscilación			
				Arriba y abajo	Delante y atrás	Ángulo de servicio	Ángulo de recorrido	Tiempo de estadía a izquierda y derecha	Ajuste de distancia dovia	Velocidad de oscilación	Ángulo de oscilación
HW1296	HK-6W	AC220/50	285×280×290	45mm	45mm	44°/55°	±10°	0-2.5s	0-±8°	0-100	0-±8°

## Carro de soldadura automática

## HK-6A-II Carrito de soldadura de filete en dos lados



★ Nota: Altura de placa ≤ 400mm



★ Nota: Altura de placa ≤ 800mm (tipo alta extra)

- Es una máquina integradora, robusto y durable, conveniente y portátil.
- Diseño con centro de gravedad bajo, carrito tiene la tensión de remolque de 16KG, trabajar establemente.
- Tener asidero de control por imán, asidero de movimiento puede disminuir la fuerza de atracción magnética, es fácil de instalar.
- Se puede soldar por dos sentidos de izquierdo y de derecha, tiene interruptor de inducción en las dos caras de carrito. Carrito se detiene automáticamente después de terminar la soldadura.
- Tener la función de apagar el arco voltaico, mejorar la calidad de la costura de soldadura de apagar el arco voltaico.
- Podrá principalmente realizar al mismo tiempo las soldaduras de filete en los dos lados, que elevará mayormente la eficiencia de servicio, tanto podrá garantizar la ejecución la velocidad de soldadura en los dos lados al mismo tiempo, como reducirá la deformación durante las soldaduras.

Orden No.	Modelo No.	Tensión entrada V/Hz	Tamaño de la máquina (mm)	Rango ajustable de pistola				Velocidad de recorrido (mm/min)	Método de impulsión	Peso (kg)
				Arriba y abajo	Delante y atrás	Ángulo de servicio	Ángulo de recorrido			
HW1255	HK-6A-II	AC220/50	500×280×520	45mm	45mm	44°/55°	±10°	150-1500	Impulsado por cuatro ruedas de caucho	12.6

