

Perfilado del cortador



CG2-150 Perfilado del cortador



- ◀ Hecho de aleación de aluminio de resistencia alta
- ◀ Sistema de velocidad de ajuste utiliza la antena de silicio controlado para ajustar la velocidad, fácil de operar
- ◀ Manguera de oxígeno se utiliza el tubo importado
- ◀ puede cortar una variedad de formas partes por un modelo
- ◀ Buena calidad en la superficie de corte, alta precisión de corte
- ◀ Especialmente disponible en la producción de las piezas con misma forma de corte
- ◀ Adecuado al campo de barcos, petroquímica, metalurgia, estructura de metal etc

CG2-150B (Carrera tipo) Perfilado del cortador



- ◀ Hecho de aleación de aluminio de resistencia alta
- ◀ utiliza la antena de silicio controlado para ajustar la velocidad, estable
- ◀ Puede cortar las formas múltiples de dos dimensiones de acuerdo a el modelo en un cierto rango
- ◀ El pie de la máquina con volantes y sistema de embrague, el usuario puede mover o localizar en los rieles caseras
- ◀ La máquina se reduce más la intensidad que es producido por la placa del acero o el cuerpo movimiento, mejorar la productividad
- ◀ Especialmente disponible en la producción de la misma forma de las piezas del corte
- ◀ Disponible en barco, caldera, metalurgia, estructura de metal y fábrica etc

CG2-150D Máquina de corte de perfil (espesor)



- ◀ Hecho de aleación de aluminio de resistencia alta, fácil de operar
- ◀ utiliza la antena de silicio controlado para ajustar la velocidad, velocidad uniforme
- ◀ Alargar el eje y la antorcha de corte se hace el cuerpo lejos del calor, así se reduce la deformación del cuerpo
- ◀ La antorcha de corte con aislamiento térmico, haciendo que el cuerpo y los componentes eléctricos tienen buena protección
- ◀ aunque sea la gran espesa de corte, también se puede utilizar para el corte general.

Orden NO	Modelo NO	Tamaño de la máquina L*W*H (mm)	Espeor de placa acero (mm)	velocidad de corte (mm/min)	Diámetro de corte (mm)	Longitud de la línea de corte (mm)	Tamaño de corte cuadrado (mm)	Tamaño de corte rectángulo (mm)	Total Peso (Kg)
HW1200	CG2-150	1190×335×800	6-100	50-750	Φ20-Φ600	1200	500×500	400×900 450×750	56,5
HW1204	CG2-150B	1190×335×870	6-100	50-750	Φ20-Φ600	1200	500×500	400×900 450×750	61,5
HW1205	CG2-150D	1190×335×1000	8-200	50-750	Φ20-Φ600	1200	500×500	400×900 450×750	58,5

Perfilado del cortador

CG2-150A Máquina de corte de perfil



- ◀ Hecho de aleación de aluminio de resistencia alta
- ◀ utiliza la antena de silicio controlado para ajustar la velocidad
- ◀ Manguera de oxígeno se utiliza el tubo importado, durable
- ◀ puede cortar una variedad de formas partes por un modelo
- ◀ Buena calidad en la superficie de corte, alta precisión de corte
- ◀ Especialmente disponible en la producción de la misma forma de las piezas de corte
- ◀ Con accesorio de corte de círculo grande para ampliar el alcance de corte
- ◀ Disponible en barcos, petróleo, metalurgia, estructura de metal y fábrica

Nota: la muestra sólo para mostrar

CG2-2700 Máquina de corte de perfil movimiento



- ◀ Hecho de aleación de aluminio de resistencia alta, estructura compacta estable, flexible, se utiliza amplia
- ◀ utiliza la antena de silicio controlado para ajustar la velocidad, fácil de operar
- ◀ con rodillos en el fondo, se puede mover fácilmente a lo largo de los carriles
- ◀ El nuevo concepto de diseño, la grande modelo se puede instalar estable
- ◀ Puede cortar los partes de formas múltiples de acuerdo a el modelo
- ◀ Buena calidad en la superficie de corte, alta precisión
- ◀ Especialmente disponible en la producción de la misma forma de las piezas de corte
- ◀ Disponible en barcos, petróleo, metalurgia, estructura de metal y otra industria etc

Orden NO	Modelo NO	Entrada Voltaje V/Hz	Tamaño de la máquina L*W*H (mm)	Espeor de placa acero (mm)	velocidad de corte (mm/min)	Diámetro de corte (mm)	Longitud de la línea de corte (mm)	Tamaño de corte cuadrado (mm)	Tamaño de corte rectángulo (mm)	Total Peso (Kg)
HW1201	CG2-150A	AC220/50	1390×335×800	6-100	50-750	Φ20-Φ1800	1650	1270×1270	1700×340 500×1650	61,5
HW1206	CG2-2700	AC220/50	1300×480×800	6-100	50-750	Φ20-Φ2700	2500	1900×1900	650×2500	114