Máquina de corte de intersección

# HURWEI

## HURWEI

## Máquina de corte de intersección



HK-305







### Cortador automático por mano





- El cuerpo es hecho por latón con alta calidad
- ◀ El sistema de reducida velocidad se compone por engranaje gabinete alta precisión.
- ◀ Los equipos de viajes son limitados velocidad por engranajes para caminar uniforme
- La máquina se marcha por dos ruedas para garantizar el corte vertical,
- ◀ estableSe ajusta el soporte de la antorcha puede ser V ranura





#### HK-55 cortador automático por mano

- La máquina es hecho por alta resistencia aluminio, estructura compacta, durable
- ◀ Tamaño pequeño, peso ligero, puede realizar el corte manual de todos los tips ocasiones
- se utiliza el motor DC para caminar, estable
- ◀ Cambio de accesorios puede ser groove, la curva y el circulo de corte en forma de V
- ◀ Disponible en barco,caldera, metalurgia, estructura de metal y fábrica etc.

HK-55D cortador automático por mano (Con encendido automático)



#### HK-55P cortador automático por mano (Con plasmática)

- La cáscara con la material del aislamiento PC reforzado, estructura compacta
- Tamaño pequeño, peso ligero, puede realizar el corte manual de todos los tips
- La máquina con interruptores de arcos y botón de ajuste de la velocidad de caminado, se hace la operación muy fácil
- La máquina se opera con DC 12V voltaje, seguro y confiable
- cambiando de accesorios puede ser el corte en bisel, la curva y circulo Disponible en barco, petróleo, químicas, mecánica etc

Nota: Espesor de corte (Según la máquina plasma de opcional de potencia para decidir)

Orden NO	Modelo NO	Tamaña de la máquina L×W=H	Entrada Voltaje	Velocidad de marcha	Total Peso	
		(mm)	( V/Hz)	(mm/min)	(kg)	
HW1260	HK-66	$220 \times 200 \times 120$	1	velocidad uniforme	4	
HW1270	HK-55	500×200×150	AC220/50	50-800	15	
HW1271	HK-55D	500×200×150	AC220/50	50-800	15	
HW1272 HK-55P		500×200×150	AC220/50	100-1500	8	

# HK Series Máquina de corte de intersección

HK-203

- ◄ el cuerpo es hecho por el aluminio para reducir el peso, estructura compacta, diseño razonable se utiliza el silicio para controlar la velocidad, estable
- ◄ Profesionales se utiliza el corte de curva sinusoidal de cabeza tuberias de intersección, también se usa el corte de vertical de tubería o biselado, tiene la alta precisión de recuperación de corte ,estable
- ◄ La máquina se puede operar con manual y eléctrica, de acuerdo con la situación de corte para elegir la operación
- ◄ Mientras la alta de vector es misma a la boca en forma de silla de diferentes diámetros, se puede utilizar la misma plantilla de corte
- ◀ Los modelos son series de productos, según los tamaños de tubos para elegir los productos.

Orden NO	Modelo NO	Tamaña de la máquina L×W×H (mm)	Eintrada Voltaje ( V/Hz)	Dis.de ciculo conte	Espesor de corte (mm)	Alta máx de corte (mm)	Circulo de corte (R/ Mn)	Total Peso ( kg)
				(mm)				
HW1230	HK-102	560×505×485	AC220/50	Ф38-Ф102	6-50	80	0, 14-5, 8	15
HW1231	HK-203	560×505×485	AC220/50	Ф76-Ф203	6-50	110	0.14-2.5	29
HW1232	HK-305	570×590×570	AC220/50	Ф 152-Ф 305	6-50	110	0, 14-2, 5	36. 5
HW1233	HK-500	780×820×660	AC220/50	Ф305-Ф500	6-50	110	0.6-1.1	56.5